



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.04.2022

Σύγχρονο υψηλού επιπέδου Design

Η σειρά Joymax Z δέχεται σημαντική ανανέωση με τονισμένες καθαρές γραμμές και επιφάνειες carbon υφής.



Τριπλός Πίνακας Οργάνων

Καλαίσθητα, ευκρινή όργανα με κεντρική ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.



LED προβολείς & Φώτα ημέρας

Ανανεωμένο, τα φωτιστικά σώματα αποκτούν διπλούς προβολείς τεχνολογίας LED με τα φώτα θέσης να προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα στο JOYMAX Z+



LED Οπίσθιος Φανός

Οπίσθιος φανός με μοναδικό σχεδιασμό που αποτελείται από 28 LED.



Πρακτικότητα+

Μεγάλος φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος 48 λίτρων, μπορεί να φιλοξενήσει 2 Full Face κράνη και μικροαντικείμενα.



Τεχνολογική υπεροχή

Το Joymax Z+ χρησιμοποιεί τον 4βάλβιδο, υγρόψυκτο, 250άρι με κύλινδρο κεραμικής επίστρωσης κινητήρα της SYM που αποδίδει 21.5 άλογα με επιδόσεις ικανές να ανταγωνιστούν πολλά 300άρια scooters της αγοράς. Η τροφοδοσία πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό ψεκασμό με τη μονάδα ελέγχου ECU να προέρχεται από την Keihin. Πληροί τις προδιαγραφές Euro 5, με κατανάλωση 3,1L/100km (WMTC 3).

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)

Το Traction Control System εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσφυση του οπίσθιου τροχού κατά την επιτάχυνση σε ολισθηρές επιφάνειες.

Εύκολος ανεφοδιασμός καυσίμου

Άνοιγμα θύρας ρεζερβουάρ από τον κεντρικό διακόπτη.

Ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές συνεπιβάτη

Η εγκατάσταση σκάρας βαλίτσας ή πλάτης συνεπιβάτη, είναι εύκολη, χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές συνεπιβάτη.

Στιβαρότητα & Ασφάλεια

Διπλά αμορτισέρ διαδρομής 100mm, είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση ελατηρίου. Σε συνδυασμό με το διπλό σωληνωτό πλαίσιο και το εμπρόσθιο σύστημα αναρτήσεων διαμέτρου 37mm και διαδρομής 100mm, το JOYMAX Z+ προσφέρει στιβαρότητα και φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου με ασφάλεια.

Θύρα USB QC3.0

Εργονομική και αναπαυτική θέση οδήγησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΨΥΞΗ	Υγρόψυκτο
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1 / 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI KEIHIN (TCS)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΙΣΧΥΣ	21.5 ps /7500rpm
ΡΟΠΗ	22.5 Nm /5500rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3.1 L / 100 km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	12 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2190 x 760 x 1422mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	770mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΩΝ)	184kg
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 260mm +ABS με 4πίστονη δαγκάνα
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 240mm +ABS με 2πίστονη δαγκάνα
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Τηλεσκοπικό πιρούνι 100mm – 37mm
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Διπλή ρυθμιζόμενη 100mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	120/70-14
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	140/60-13

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.