



ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤ/ΤΟΥ



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2020

Επαγγελματική σάρα  
μέγιστης φόρτωσης  
30kg.



Εμπρός επαγγελματική  
σάρα.

Φωτιστικό σώμα  
τύπου LED έξυπνα  
τοποθετημένο κάτω  
από τη σάρα.

Μεγάλος αποθηκευτικός  
χώρος κάτω από τη σέλα  
για ένα κράνος ανοικτού  
τύπου.



Εύκολη απόσπαση μπαταρίας  
λιθίου με κελιά **Panasonic**.



Στο εσωτερικό τμήμα της  
ποδιάς υπάρχει διαθέσιμη  
θύρα φόρτισης USB.

Εκεί βρίσκεται και η πρόσβαση  
για την **εξωτερική φόρτιση  
μπαταρίας**.

LCD οθόνη παρέχει όλες  
τις απαραίτητες ενδείξεις



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΑΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ - ΥΨΟΣ	1870 mm * 690 mm * 1120 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	780 mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1305 mm
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	97 kg

### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ	BOSCH ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1600W
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ	2.2 ps
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	30 Nm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	45 km/hr ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (AM)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)	38 km με μία μπαταρία (Βάσει έγκρισης τύπου)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	3,6 kWh/ 100km
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 0 km/hr)	14%

### ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ	ΠΙΣΩ
ΤΥΠΟΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ECO/POWER)

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ	Panasonic Cell - Lithium-ion
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	60V - 22.4 Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)	2-3 hrs
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	8,6 Kg

### ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/70-12 47J
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	120/70-12 51J
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	Δίσκος 226 mm
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ	Δίσκος 220 mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Τηλεσκοπικό Πιρούνι (87mm - 33mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ)	Διπλό Αμορτισέρ με Ρυθμιζόμενη Προφόρτιση Ελατηρίου (78mm)